NANNETTI

STUFA DA LABORATORIO

VFFP 2000

DESCRIZIONE

Si tratta di una stufa a carrello a ventilazione forzata.
La carpenteria esterna è in lamiera di acciaio, ampiamente isolata con coibenti a densità variabile per contenere il più possibile le dispersioni di calore.
La verniciatura è a polvere epossidica a due colori.
La camera di lavoro è realizzata in acciaio inox AISI 316, con pavimento dotato di binari.
E' dotata di porta ad un'anta con controporta in acciaio inox.
Il camino di scarico per i fumi è posto sul tetto della stufa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Questa serie di stufe è costruita secondo le ultime normative sulla sicurezza che prevedono tutte le parti elettriche ad una altezza da terra superiore ai 30 cm.
In questo modello sono poste tutte sul fianco.

MODELLO	N°. MAX RIPIANI	INTERASSE BINARI [mm]	LARGHEZZA BINARIO [mm]	ALTEZZA BINARIO [mm]
OPFV 2500	8	1003	68	60

Il controllo della temperatura è affidato ad un programmatore a microprocessore tipo K1PX col quale si possono impostare e memorizzare cicli di essiccamento composti da un massimo di 8 STEP o impostare una temperatura di lavoro che permarrà fino a quando non verrà modificata.

Il riscaldamento è ottenuto mediante l'utilizzo di "batterie" di resistenze corazzate alettate.

La ventilazione è ottenuta mediante motore asincrono trifase (da 0,44 Kw)accoppiato a ventola centrifuga (Ø 200mm e H.100mm)

Variazione di temperatura nella camera **Circa 3°C (Il controllo viene fatto a 150°C)**

CARATTERISTICHE TECNICHE										
Mod.	Temp. max	Dimensioni interne [mm]			Dimensioni esterne [mm]			Potenza	V+N	Peso
		Largh. [l]	Prof. [p]	Alt. [h]	Largh. [L]	Prof. [P]	Alt. [H]	kW		[kG]
VFFP 2000	220 °C	1250	2050	1000	1900	2300	1660	13,5	400	900

(tutti i dati non sono vincolanti, il costruttore si riserva il diritto di modificarli)

Nannetti srl - via Pacinotti 7 - 48018 - Faenza - (RA) - Italy -
tel. +39 0546 621130 - www.nannettisrl.it - commerciale@nannettisrl.it